

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| AEG   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
|---|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| KES35, KS30, KS35, KS40   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| KES36   | 33<br>38<br>40<br>45<br>50                               | .325"           | 1,6 mm           | 56<br>62<br>67<br>74<br>81                               |           |
|   | 33<br>38<br>40<br>45<br>50                               | 3/8"            | 1,6 mm           | 52<br>56<br>60<br>66<br>72                               |           |
| ALKO  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO                             | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35  | 30<br>35<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>49<br>50<br>55                                     |           |
| 140   | 30<br>35   | .325"           | 1,3 mm           | 55<br>61   |           |
| 240   | 35   | .325"           | 1,3 mm           | 57   |           |
| KB5000  | 40<br>40<br>45   | .325"           | 1,3 mm           | 65<br>66<br>72   |           |
| 1074, P21, P26, P28   | 35<br>40   | .325"           | 1,5 mm           | 60<br>69   |           |
| 3400  | 40<br>40<br>45<br>45<br>50<br>50                         | 3/8"            | 1,3 mm           | 59<br>60<br>64<br>66<br>69<br>70                         |           |
| 251, 261, 460, 480  | 40<br>45<br>50   | 3/8"            | 1,5 mm           | 60<br>64<br>72   |           |
| FARMERSAW 170   | 45<br>38<br>45<br>50                                     | 3/8"            | 1,5 mm<br>1,6 mm | 66<br>56<br>64<br>70                                     |           |
| KE 40   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>50<br>56   |           |
| ALPINA  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| 330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro-45, P34, PR350   | 30<br>35<br>40<br>45                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56<br>60                                     |           |
| ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KW1400B, KS1500B, A-10E, A-14E, 352, 382                    | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>52<br>57   |           |
| Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40                    | 30<br>35<br>40<br>40                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>50<br>55<br>56                                     |           |
| P360, P370, P390, P391Q, P361   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56   |           |
| P370, P410, 402, 422, 442   | 33<br>40   | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64   |           |
| P470, 480, 462, 472, 482  | 40<br>45   | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 66<br>72   |           |
| PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522 | 33<br>35<br>40<br>45<br>50<br>50<br>30<br>35<br>40<br>45 | .325"           | 1,5 mm           | 56<br>61<br>66<br>72<br>78<br>78<br>55<br>61<br>65<br>72 |           |
|   | 30<br>35<br>40<br>45                                     | .325"           | 1,3 mm           | 55<br>61<br>65<br>72                                     |           |

| ALPINA   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung           | Treibgliedstärke           | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--|-----------|
| PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600  | 33<br>35<br>40<br>45<br>50                         | .325"                    | 1,5 mm                     | 56<br>61<br>66<br>72<br>78                         |           |
| PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650  | 40<br>45<br>40<br>45<br>45<br>50                   | 3/8"                     | 1,3 mm<br>1,5 mm           | 59<br>68<br>59<br>64<br>68<br>72                   |           |
| PROF-700, PROF-800, P.700, P750, P.800, P660, P680   | 45<br>50<br>55<br>60<br>60                         | 3/8"                     | 1,5 mm<br>1,6 mm<br>1,6 mm | 68<br>72<br>75<br>84<br>76                         |           |
| 0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70   | 38<br>45<br>50                                     | 3/8"                     | 1,6 mm                     | 55<br>65<br>69                                     |           |
| 0-90, PROF-90, PROF-120  | 53<br>63<br>75<br>92                               | .404"                    | 1,6 mm                     | 71<br>82<br>94<br>107                              |           |
| BELL   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung           | Treibgliedstärke           | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung |
| PICKPINE 16, 34, 38  | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco               | 1,3 mm                     | 44<br>49<br>55                                     |           |
| BERNARD  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung           | Treibgliedstärke           | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung |
| BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BM441.5   | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco               | 1,3 mm                     | 45<br>52<br>57                                     |           |
| BM646.3, BM651.3, BM751.3  | 40<br>45<br>50                                     | 3/8"                     | 1,3 mm                     | 60<br>66<br>70                                     |           |
| BLACK&DECKER   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung           | Treibgliedstärke           | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung |
| Alligator LP 1000  | 15<br>25   | 1/4"                     | 1,3 mm                     | 40<br>42   |           |
| PP2018, CSC818, LH1600, GKC1817  | 20<br>40   | 3/8" Picco<br>3/8" Picco | 1,1 mm<br>1,3 mm           | 34<br>56   |           |
| CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK425, GK330, GK310, GK1935, GK320, GK321, GK322, GK35, GK330, GK430, GK435, GK440, GK535, GK540, GK1440, GK1630, GK1635, GK1640, GK1940 | 25<br>30<br>30<br>35<br>40                         | 3/8" Picco               | 1,3 mm                     | 39<br>44<br>49<br>56                               |           |
| DN301, DN302   | 25<br>30   | 3/8" Picco               | 1,3 mm                     | 39<br>45   |           |
| BLITZ  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung           | Treibgliedstärke           | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung |
| B300, B304, B34, B35D, B38, B400, B404, E140F  | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco               | 1,3 mm                     | 44<br>49<br>56                                     |           |
| B42, B45A, B54A, B46, B51  | 28<br>33<br>35<br>38<br>38<br>40<br>45<br>45<br>50 | .325"                    | 1,5 mm                     | 52<br>56<br>60<br>64<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| B50, B500, B501S, B502, B504, B52, B55, B60, B600, B64, B701, B702, B80, B800, B802, B804  | 38<br>40<br>45<br>50<br>58<br>40<br>40<br>50<br>58 | 3/8"                     | 1,5 mm                     | 56<br>60<br>68<br>72<br>80<br>55<br>62<br>66<br>73 |           |
| B100, B100F  | 53<br>63   | .404"                    | 1,6 mm                     | 68<br>80   |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>BOSCH</b>  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung                            |
|---|--|----------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| AKE30/17S, AKE35/17S, AKE30-18S, AKE40S, AKE40/17S, AKE35, AKE30S, AKE36S, AKE30-19S, AKE-35-18S, 35-19S, 40-19S, AKE40-19S, 40-19PRO | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,1 mm           | 45<br>52<br>57                                     |                                      |
| 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19PRO, 40-19PRO                | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57                                     |                                      |
| <b>BULLCRAFT</b>  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung                            |
| BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30  | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>49<br>55                                     |                                      |
| KS450   | 40<br>40<br>45                                     | .325"                            | 1,3 mm           | 65<br>66<br>72                                     |                                      |
| <b>CAMPAGNOLA</b>   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung                            |
|   | 25<br>25   | 1/4"<br>3/8" Picco               | 1,3 mm<br>1,3 mm | 48<br>40   | 9-Zahn-Kettenrad<br>6-Zahn-Kettenrad |
| <b>CASTEL</b>   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung                            |
| CS35P   | 30<br>35   | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50   |                                      |
| CS16E, CS17E  | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50<br>55                                     |                                      |
| CS36, CS39  | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56                                     |                                      |
| CS45, CS50  | 33<br>35<br>40<br>45<br>50                         | .325"                            | 1,5 mm           | 56<br>61<br>66<br>72<br>78                         |                                      |
| CS60  | 40<br>45<br>45<br>50                               | 3/8"                             | 1,5 mm           | 59<br>64<br>68<br>72                               |                                      |
| <b>CASTOR</b>   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                | Anmerkung                            |
| TR350   | 30   | 3/8" Picco                       | 1,1 mm           | 44   |                                      |
| 330, CX35, 380, CX40, 423, 438, CX45, P34, P-34S, CP-34S, TR350   | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56                                     |                                      |
| ELETTRA 160, ELETTRA170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, HiTEC 2, 0Q   | 30<br>35<br>40<br>40                               | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50<br>55<br>56                               |                                      |
| CP360, CP370, CP380, CP361, CP391   | 30<br>35<br>40<br>45                               | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56<br>60                               |                                      |
| CP370   | 33<br>40<br>30<br>35<br>40<br>45                   | .325"<br>MicroLite<br>3/8" Picco | 1,3 mm<br>1,3 mm | 56<br>64<br>44<br>50<br>56<br>60                   |                                      |
| CP410   | 33<br>40   | .325"<br>MicroLite               | 1,3 mm           | 56<br>64   |                                      |
| C40, C40E, CP41, CP45   | 30<br>35<br>40<br>45<br>33<br>35<br>40<br>45<br>50 | .325"<br>.325"                   | 1,3 mm<br>1,5 mm | 55<br>61<br>65<br>72<br>56<br>61<br>66<br>72<br>78 |                                      |
| CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550   | 33<br>35<br>40<br>45<br>50                         | .325"                            | 1,5 mm           | 56<br>61<br>66<br>72<br>78                         |                                      |

| <b>CASTOR</b>   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
|---|--|--------------------|------------------|--|-----------|
| CP-55, CP-56, CP-65, CP-66, CP600, CP600I, CP650  | 30<br>35<br>40<br>45<br>45<br>50<br>50 | 3/8"<br>3/8"       | 1,3 mm<br>1,5 mm | 59<br>68<br>59<br>64<br>68<br>68<br>72 |           |
| CP-700, CP-800, CP750   | 45<br>50<br>55<br>60<br>60             | 3/8"<br>3/8"       | 1,5 mm<br>1,6 mm | 68<br>72<br>75<br>84<br>76             |           |
| C-70, C-70 TENDIMATIC, C-70 SPECIAL, CP-700   | 38<br>45<br>50                         | 3/8"               | 1,6 mm           | 55<br>65<br>69                         |           |
| C-90, CP-90, CP-120   | 53<br>63<br>75<br>92                   | .404"              | 1,6 mm           | 71<br>82<br>94<br>107                  |           |
| <b>CRAFTSMAN</b>  | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| 36, 38, 1636, 1842  | 40<br>45                               | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 56<br>62                               |           |
| 46, 205   | 50                                     | .325"              | 1,3 mm           | 78                                     |           |
| <b>DANARM</b>   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| 1-36MARKII, 1-36MARKIII, 1-36MARKIV   | 30<br>35<br>40                         | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56                         |           |
| <b>CUB CADET</b>  | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| CS3916  | 35<br>40<br>45                         | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 52<br>57<br>62                         |           |
| CC1936, CC2740  | 35<br>40                               | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 52<br>56                               |           |
| CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220  | 38<br>45                               | .325"              | 1,5 mm           | 64<br>72                               |           |
| CC4256, CS5720  | 40<br>45<br>50                         | 3/8"               | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72                         |           |
| <b>DOLMAR</b>   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| AS-1212, PS221, PS-34, PS-3   | 12                                     | 1/4"               | 1,3 mm           | 42                                     |           |
| PS221, PS222  | 25                                     | 1/4"               | 1,3 mm           | 60                                     |           |
| ES-31, ES-36, ES40, ES32, ES37, ES4, ES5, PS221, PS222, ES41, ES32, ES-38A, ES-42A  | 30<br>30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco         | 1,1 mm           | 45<br>46<br>52<br>56                   |           |
| ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES2035, ES162, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163 | 30<br>30<br>35<br>40<br>40<br>40       | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 45<br>46<br>52<br>56<br>57             |           |
| PS-410, PS-411, PS420   | 33<br>38<br>45                         | .325"<br>MicroLite | 1,5 mm           | 56<br>64<br>72                         |           |
| 111, 115i, PS5000, PS4600, 110, 109, PS510, PS540, PS5100S, PS500, PS460  | 33<br>38<br>45<br>28                   | .325"<br>MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72<br>52                   |           |
| PS-4605   | 33<br>35<br>38<br>40<br>45<br>50       | .325"              | 1,5 mm           | 56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>DOLMAR</b>  | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
|--|--|----------------|------------------|--|-----------|
| 109, PS-43, 112, 111, PS-52, 117, 115, PS5000, PS5105, PS4600  | 38<br>43<br>45<br>50<br>53                   | 3/8"           | 1,5 mm           | 56<br>64<br>64<br>72<br>72                   |           |
| 112, 113, 114, 116, ES-1800  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"          | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| 117, 119, 120, 219, PS-6000i, PS6000iH, PS6800i, PS6800iH, 120Si, 1231   | 38<br>43<br>45<br>50<br>53                   | 3/8"           | 1,5 mm           | 56<br>64<br>64<br>72<br>72                   |           |
| 122, 123, 133, 143, CA, KMS4, PS9000, PS9010, 153, 152, 144, 186   | 43<br>50<br>58<br>74                         | 3/8"           | 1,5 mm           | 64<br>72<br>80<br>96                         |           |
| PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010  | 38<br>38<br>45<br>50<br>60<br>70             | 3/8"           | 1,5 mm           | 56<br>60<br>68<br>72<br>84<br>92             |           |
| 144, 153, 166PD, CA, CC, CT, DD217, 133  | 43<br>53                                     | .404"          | 1,6 mm           | 61<br>70                                     |           |
| <b>DRUSZBA</b>   | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| alle Modelle   | 50   | .404"          | 1,6 mm           | 64   |           |
| <b>DYNAMAC</b>   | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| DY 15E   | 30   | 3/8" Picco     | 1,1 mm           | 45   |           |
| DY 36  | 30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56                               |           |
| 30F, 35F, E140F, DY 17E, DY 36   | 30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 44<br>49<br>56                               |           |
| DY 41  | 33<br>38<br>40<br>45                         | .325" MicoLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>66<br>72                         |           |
| 45   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"          | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| DY 56, DY 62   | 40<br>45<br>50<br>55                         | 3/8"           | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72<br>77                         |           |
| 55DELUXE   | 40<br>45<br>50                               | 3/8"           | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72                               |           |
| <b>ECHO</b>  | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| CS-280E, CS-304VL, CS-351VL, CS-302, 341, 346, 3000, 3400, 3450, CS-280EG, CS-280EVL   | 25<br>30<br>35                               | 1/4"           | 1,3 mm           | 56<br>66<br>76                               |           |
| CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-280E, CS-301, CS305, CS341, CS346, CS-302, CS-315, ECS150, ECS1850FT, CS-320EVL, CS-328, CS-340, CS-345, CS351, CS-330EVL, CS-360EVL, CS370, E155, CS2800, CS-2900, S2000, CS3000, CS3050, CCS3400, CS3450, CS4400, ECS150, ECS1850FT, S2600, CS3000, CS3400, C2700, CS3050, CS3500, CS350 | 30<br>30<br>35<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>47<br>52<br>53<br>57                   |           |

| <b>ECHO</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
|--|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| CS-3600, CS-3900, CS400, CS520, CS-4000, CS-4400, CS4500, CS5000, CS4500, CS-400EVL, CS-440EVL, CS-440EVLH, CS3700, CS4200, CS510, CS4100  | 33<br>35<br>38<br>40<br>45                               | .325"           | 1,3 mm           | 56<br>61<br>64<br>66<br>72                               |           |
| CS-5000, CS-5500, CS-5501, CS-6700   | 40<br>45   | .325"           | 1,5 mm           | 67<br>72   |           |
| CS-3600, CS-360EVL, CS-4000, CS-400EVL, CS-4010, CS-440EVL, CS-4500, CS-4510, CS-4600, CS-4610, CS-5000, 5100, CS-4400, CS-4200  | 33<br>35<br>38<br>40<br>45                               | .325"           | 1,5 mm           | 56<br>61<br>64<br>66<br>72                               |           |
| CS-60S, CS-451VL, CS-452VL, CS-500EVL, CS-500VL, CS-510EVL, CS-550EVL, CS-600EVL, CS-602VL, CS-610EVL, CS-706, CS-650EVL, CS-660EVL, CS670, CS-701, CS-702VL, CS-750EVL, CS-501, CS-601, CS-750VL, CS-5500, 6700, 8000 | 33<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50<br>50<br>60             | 3/8"            | 1,3 mm           | 52<br>56<br>59<br>60<br>64<br>69<br>70<br>81             |           |
| CS-5501, CS-6700, 6702, 6800, CS-6701, CS-8000, CS-5000, CS-6700, CS-8000, 8001  | 33<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50<br>50<br>60             | 3/8"            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>59<br>60<br>64<br>70<br>72<br>81             |           |
| CS-900EVL, CS1001  | 43<br>53<br>63<br>75                                     | .404"           | 1,6 mm           | 62<br>72<br>82<br>92                                     |           |
| CS-1100VL, CS-1200, 1201   | 53<br>63   | .404"           | 1,6 mm           | 72<br>84   |           |
| <b>EFCO</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| PT2500   | 25   | 3/8" Picco      | 1,1 mm           | 39   |           |
| 131, 132, 125, 3600, 4000, MT350, MT3500   | 25<br>30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 40<br>45<br>52<br>56                                     |           |
| 134, 135, 114E, 115, 116E, 117E, 136, 140, 140S, 119   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>49<br>56   |           |
| 138, 141   | 33<br>38<br>40<br>45                                     | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>66<br>72                                     |           |
| 140S   | 33<br>40   | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>66   |           |
| 142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50             | .325"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78             |           |
| 170, 180, 171, 181   | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75<br>40<br>45<br>50<br>58 | 3/8"            | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98<br>55<br>62<br>66<br>73 |           |
| 199  | 43<br>53<br>63<br>75<br>90<br>104                        | .404"           | 1,6 mm           | 60<br>68<br>80<br>92<br>108<br>123                       |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>EINHELL</b>   | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
|--|--|---------------------|-----------------------|--|-----------|
| EKS25, EKS35   | 25<br>30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 41<br>47<br>54<br>58                               |           |
| 40A, 41, MKS30,<br>MKS40AV   | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 45<br>52<br>56                                     |           |
| PES30, PES34, PES35, PES40,<br>PROFI,<br>KSE1640, KSE1435, KSE1650,<br>PES1640, PES1540, KSE1435,<br>KSE1635, KSE, KSE1640,<br>KSE2000, PKS1635, PKS1840 | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 45<br>52<br>57                                     |           |
| PKS45/1AV,<br>PKS50/1AV  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50       | .325"               | 1,5 mm                | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78       |           |
| <b>ELPI</b>  | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| alle Modelle   | 33   | .325"               | 1,5 mm                | 56   |           |
| <b>ESPER</b>   | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| SS-300, SS-360   | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 45<br>52<br>57                                     |           |
| <b>FESTO</b>   | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| ZKS30  | 35<br>35   | .325"<br>3/8"       | 1,3 mm<br>1,3 mm      | 61<br>54   |           |
| <b>FOLUX</b>   | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| E140F, F130, F140,<br>F2, F3, F30, F35, F4,<br>F41   | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 44<br>49<br>56                                     |           |
| F150, F155, F40, F42,<br>F46, F51  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50       | .325"               | 1,5 mm                | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78       |           |
| CAMPERA 160, F160,<br>F165, F170A, F180A,<br>F5, F55A, F6, F7, F8  | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>40<br>45<br>50<br>58 | 3/8"<br>.404"       | 1,5 mm<br>1,5 mm      | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>55<br>62<br>66<br>73 |           |
| <b>FRONTIER</b>  | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| F35AV, FB35, FB35AV,<br>FB35VIP, FP35,<br>FP365VIP, MK1,<br>FP45   | 30<br>35<br>40<br>40<br>45                         | 3/8" Picco<br>.325" | 1,3 mm<br>1,3 mm      | 45<br>52<br>56<br>65<br>72                         |           |
| <b>GARDEN</b>  | Schwert-<br>länge cm                               | Ketten-<br>teilung  | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder                             | Anmerkung |
| 35, 40, 45, 245, GD33  | 30<br>35<br>40<br>45                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 44<br>50<br>56<br>60                               |           |
| E16, E17, GD160, GD170   | 30<br>35<br>40<br>40                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 44<br>50<br>55<br>56                               |           |
| GD36, GD39   | 30<br>35<br>40<br>45                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm                | 44<br>50<br>56<br>60                               |           |

| <b>GARDEN</b>  | Schwert-<br>länge cm   | Ketten-<br>teilung | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder   | Anmerkung |
|--|--|--------------------|-----------------------|--|-----------|
| GD45, GD50   | 33<br>35<br>40<br>45<br>50   | .325"              | 1,5 mm                | 56<br>61<br>66<br>72<br>78   |           |
| <b>GRIZZLY</b>   | Schwert-<br>länge cm   | Ketten-<br>teilung | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder   | Anmerkung |
| KS400i   | 40   | 3/8" Picco         | 1,1 mm                | 55   |           |
| <b>HANDY</b>   | Schwert-<br>länge cm   | Ketten-<br>teilung | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder   | Anmerkung |
| 30HF, 35HF, 41HF,<br>E140F, F130, F140   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm                | 44<br>49<br>56   |           |
| 40HF   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                               | .325"              | 1,5 mm                | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                               |           |
| <b>HITACHI</b>   | Schwert-<br>länge cm   | Ketten-<br>teilung | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder   | Anmerkung |
| CS280A, CS280B,<br>CS350A, CS350B, CS35B   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm                | 45<br>52<br>57   |           |
| <b>HOMELITE</b>  | Schwert-<br>länge cm   | Ketten-<br>teilung | Treibglied-<br>stärke | Anzahl<br>Treibglieder   | Anmerkung |
| 20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550,<br>3800, 3335, 3850, 4500, 4550,<br>PS33, RANGER, 3300, CS40,<br>TIMBERMAN, UT10901,<br>UT10926, UT10974   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm                | 45<br>52<br>56   |           |
| 192, 200, 240SL, 245SL,<br>SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192,<br>SUPER2SL,<br>ELELECTRIC, XL, XL-10,<br>XL2 CC, XL2SUPER, XLTI,<br>BANDIT LX30, EL14,<br>SABRE 31, 33, 205                             | 20<br>25<br>30<br>30<br>35<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco         | 1,3 mm                | 37<br>42<br>48<br>49<br>52<br>53<br>59                                     |           |
| 30, 150, EZ, EZAUTO, 130<br>MINI, SUPEREZAUTO,<br>SUPERXLMINI, EZ250, 252,<br>VISUPERMINI,<br>VI-123, VI-125, XL-76,<br>XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b  | 30<br>33<br>35<br>40<br>45<br>50   | .325"              | 1,3 mm                | 54<br>56<br>61<br>67<br>72<br>78   |           |
| 290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40  | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>60   | 3/8"               | 1,3 mm                | 49<br>54<br>59<br>64<br>70<br>81   |           |
| 250, 252, 290, 290C,<br>300, 340, 340C,<br>3850B, 415b, 4550b,<br>HSC4040, 4545  | 33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"<br>.325"     | 1,3 mm<br>1,5 mm      | 57<br>61<br>65<br>66<br>69<br>73<br>57<br>61<br>65<br>67<br>69<br>73<br>78 |           |
| 330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800,<br>825, 460, 400, 540, 410, 450,<br>450SL, 550, 850, 825, 900, 922,<br>923, 400, 700, 800, 550SL, 650,<br>750, 925, 955, SUPERXLAUTO,<br>SXLAO, SXL925, XL12, 8800 | 40<br>50<br>60<br>67<br>73   | 3/8"               | 1,3 mm                | 60<br>70<br>81<br>93<br>98   |           |
| 1000XP, 1020, 2100,<br>700DSERIES, S1050AUTO   | 43<br>53<br>63   | 3/8"               | 1,6 mm                | 68<br>78<br>90   |           |
| SUPER1050XP, WIZ,<br>XSERIES, XP SERIES,<br>XP2000, ZIP  | 43<br>53<br>63   | .404"              | 1,6 mm                | 62<br>71<br>82   |           |
| 360  | 43<br>53   | .404"              | 1,6 mm                | 62<br>71   |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>HUSQVARNA</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
|--|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| 325P4X, 325P4x, 323P4  | 25   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 40   |           |
| 350PS<br>23, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 243, E16, E316, E317, E321  | 20<br>30<br>35<br>40<br>45   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 32<br>45<br>52<br>56<br>62   |           |
| 33, 36, 41, 335XPT, 333, 334, 1600, 338, 1400, 136, 141, 315, 316, 318, 137, 142, 243, 320, 321, 338XPT, 16, 316   | 30<br>35<br>40<br>45   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56<br>60   |           |
| HUSKY32, HUSKY38   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 47<br>53<br>58   |           |
| 133, 134, 234, 238, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, E1400, E1600, EL16, 242XP, 246, 254, 257, 254, 142, 339, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 360, 444, 455                     | 33<br>38<br>40   | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72   |           |
| 350, 351, 353, 355   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                           |           |
| 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460                      | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                           |           |
| 154, 254, 257, 261, 262, 362, 357, 359, 560XP, 455, 55   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50<br>50<br>60             | .325"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78<br>84                     |           |
|  | 33<br>33<br>38<br>40<br>45<br>45<br>50<br>60                         | 3/8"            | 1,5 mm           | 50<br>52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>84                           |           |
| 162, 61, 181, 185, 2100, 266, 160, 260, 268, 272, 281, 285, 288, 365, 380, 394, 395, 390, 371, 394, 298, 380, 480, 65, 66, 77, 70, 372, 385, 395, 480, 562XP, 570, 575, 576XP, 575XP, 1100, 2101, 3120 | 33<br>38<br>40<br>43<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>90 | 3/8"            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>76<br>84<br>89<br>92<br>102<br>115 |           |
| 3120, 395  | 55<br>60<br>90   | .404"           | 1,6 mm           | 68<br>76<br>104  |           |
|  | 33<br>38<br>40<br>43<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>90 | 3/8"            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>76<br>84<br>89<br>92<br>102<br>115 |           |
| SAWMILL  | 40<br>50   | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 67<br>81   |           |

| <b>HYDRASAW</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
|---|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| MILES ROYSTON   | 45<br>55   | 3/8"            | 1,5 mm           | 70<br>79   |           |
| <b>IKRA</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| KS1400, KS1500, KS1600, EKS1600, EKS1700, EKS1800, KS2000, KS1200, KS1400           | 30<br>35<br>40<br>45                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57<br>62                                     |           |
| <b>INKAR</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| alle Modelle  | 38   | .325"           | 1,5 mm           | 64   |           |
| <b>IRCEM</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| 1700F, I2000F   | 40<br>45<br>50   | .325"<br>3/8"   | 1,3 mm<br>1,5 mm | 64<br>68<br>72   |           |
| <b>JCBHYDROCHIEF</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| alle Modelle  | 43<br>53<br>63<br>43<br>53<br>63                         | 3/8"<br>.404"   | 1,5 mm<br>1,6 mm | 67<br>75<br>83<br>60<br>68<br>80                         |           |
| <b>JOBU</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| 941, 941S, EL1201, EL880, SL361, SL41   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| SL-3, SL31, SL35  | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| LP4, LP40, LP5, LP50 LP6  | 33<br>38   | .325"           | 1,5 mm           | 56<br>64   |           |
| 949, EL14   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>45<br>50<br>33<br>38<br>40 | .325"<br>3/8"   | 1,5 mm<br>1,5 mm | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>78<br>50<br>56<br>59 |           |
| <b>JOHN DEERE</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| 25EV, 28, 28V, 30, 30V, 35EV, 40V, 200CS, 230CS, CCS36, CS36LE, CS40, CS40LE, CS40V | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| CS46, CS52, CS56, CS62  | 33<br>38<br>45<br>40<br>45                               | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72<br>66<br>72                               |           |
| 45EV, 46EV, 300CS, 450V   | 40<br>45   | .325"           | 1,3 mm           | 66<br>72   |           |
| 50AV, 50V, 51SV, 55SV, 55V, 60V, 65, 65SV, 66SV, 70V, 80EV, 800V                    | 40<br>45<br>50<br>50<br>60                               | 3/8"            | 1,3 mm           | 60<br>64<br>69<br>70<br>81                               |           |
| CS71, CS81  | 40<br>50<br>60   | 3/8"            | 1,3 mm           | 60<br>70<br>81   |           |
| <b>JONSERED</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370   | 30<br>35<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>50<br>52<br>57                                     |           |
| 2033 TH   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |
| 2118EL, 2115EL, 2035, 2116, 2115, 2135, 2121, 2117, 2137, 2138, 2139                | 30<br>35<br>40<br>45                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56<br>60                                     |           |



# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>JONSERED</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|-----------|
| EL14, EL1200, 45E, 49SP, 50, 52, 2014, 2015, 2016, 2012, 51, 370, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 45, 451EVS, 452, 490, 455, 450, 451, 455, 510, 520, 521, 510, 520, 525, 535, 590, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2149, 2050, 2063, 2051, 2054, 2055, 2150, 2145, 2141, 2152, 2153, 2255, 2156, 2163 | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"                            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                           |           |
| 2159, 2145, 2149, 2147   | 33<br>38<br>45   | .325"<br>MicroLite               | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72   |           |
| 2063, 2163, 2159   | 33<br>38<br>40<br>45   | 3/8"                             | 1,5 mm           | 50<br>56<br>60<br>64   |           |
|  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"                            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                           |           |
|  | 33<br>38<br>45   | .325"<br>MicroLite               | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72   |           |
| 625, 630, 630SUPER, 670, 670CHAMP, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2171, 2165, 2186,   | 33<br>38<br>40<br>43<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>90 | 3/8"                             | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>76<br>84<br>89<br>92<br>102<br>115 |           |
|  | 53<br>55<br>60<br>90   | .404"<br>.404"                   | 1,5 mm<br>1,6 mm | 68<br>68<br>76<br>104  |           |
| 60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941  | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75                                     | 3/8"                             | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98                                       |           |
| 1020   | 40<br>43<br>55   | 3/8"                             | 1,5 mm           | 56<br>64<br>76   |           |
| SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+  | 40<br>50<br>40<br>50   | 3/8" Picco<br>.325"<br>MicroLite | 1,3 mm<br>1,3 mm | 60<br>72<br>67<br>81   |           |
| <b>KING CRAFT</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| alle Modelle   | 30<br>35<br>40<br>45   | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57<br>62   |           |
| <b>KRESS</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| DUO-SAGE   | 25   | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 36   |           |
| <b>LANDONI</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| 771, 772   | 35<br>40<br>45   | .325"                            | 1,3 mm           | 60<br>64<br>70   |           |
| 773, L20   | 40<br>50<br>60   | 3/8"                             | 1,3 mm           | 58<br>70<br>80   |           |
| <b>LEROY SOMER</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                   | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| TLS1412, TLS1530, TLS1614, TLS1616, TLS1635, TLS1716   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco                       | 1,3 mm           | 45<br>50<br>56   |           |

| <b>LOGOSOL</b>   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                 | Anmerkung |
|--|--|--------------------|------------------|---|-----------|
| 3000, 3052, 0036 mit Stihl 064, 066, MS660, MS361  | 33<br>38<br>40<br>45<br>50<br>60<br>70<br>75<br>90 | 3/8"               | 1,6 mm           | 52<br>56<br>60<br>66<br>72<br>84<br>91<br>98<br>114 |           |
| 3020 mit Stihl 084, 088, MS880   | 38<br>43<br>50<br>53<br>63<br>63                   | 3/8"               | 1,6 mm           | 58<br>66<br>74<br>75<br>86<br>88                    |           |
| <b>LOMBARD</b>   | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                 | Anmerkung |
| AP-22, AP-24, LITTLE LIGHTING, PONY  | 30<br>30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 44<br>45<br>52<br>55                                |           |
| ALLSERIES, COMANGO, GLPSERIES, LIGHTING SERIES   | 40<br>45<br>50<br>60                               | 3/8"               | 1,3 mm           | 60<br>66<br>70<br>81                                |           |
| <b>MAFELL</b>  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                 | Anmerkung |
| BS300  | 40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 57  |           |
| KSU330   | 35   | .325"              | 1,3 mm           | 61  |           |
| ZS330, ZS200E  | 35   | 3/8"               | 1,3 mm           | 54  |           |
| EKS400   | 38   | .325"              | 1,5 mm           | 64  |           |
| EKS400S  | 38   | .325"<br>MicroLite | 1,3 mm           | 64  |           |
| <b>MAKITA</b>  | Schwertlänge cm                                    | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                 | Anmerkung |
| 5011B, 5012B, 5014B, 5014NB, 5016B, 5016NB   | 30<br>35   | 1/4"               | 1,3 mm           | 66<br>76  |           |
| AUC120DWAE   | 12   | 1/4"               | 1,3 mm           | 42  |           |
| DCS34, DCS330, 340, 341, 390, 400, 401, 5012, 5014, 5016, 3500, UC3501, UC3020A, UC3520A, UC4020A                            | 30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco         | 1,1 mm           | 46<br>52<br>56                                      |           |
| DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A | 30<br>30<br>35                                     | 3/8" Picco         | 1,3 mm           | 45<br>46<br>52                                      |           |
| DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030AK, 5012, 5014, 5016                                | 40<br>40   |                    |                  | 56<br>57  |           |
| DCS410, DCS411, DCS4301  | 33<br>38<br>45                                     | .325"<br>MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72                                      |           |
| DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS5200i   | 33<br>38<br>45                                     | .325"<br>MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72                                      |           |
| DCS430, DCS520, DCS4300i, DCS5200i, DCS431, DCS520, DCS43001, DCS431, 45   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50       | .325"              | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78        |           |
| DCS460, DSC500, DSC4600, DSC5030   | 38<br>43<br>45<br>50<br>53                         | 3/8"               | 1,5 mm           | 56<br>64<br>64<br>72<br>72                          |           |
| DCS6000i, DCS520i, 540, 5200, 6000, DCS6800i   | 38<br>43<br>50<br>53                               | 3/8"               | 1,5 mm           | 56<br>64<br>72<br>72                                |           |
| 9000, DCS9010  | 43<br>50<br>58                                     | 3/8"               | 1,5 mm           | 64<br>72<br>80                                      |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| MAKITA  | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
|---|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| DCS6400, DCS7300, DCS6401, DCS9000, DCS9010, DCS7301, DCS79001, DCS7900   | 38<br>45<br>50<br>60<br>70             | 3/8"            | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72<br>84<br>92             |           |
| MCCULLOCH (I)   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| Electramac 312, 314, 316, 330, 335, 340, 414, 416, Mac 335, MacCat436, 441, Mac 538e, 539e, ProMac33  | 30<br>35<br>40<br>45                   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>50<br>56<br>60                   |           |
| Mac 542e, California, Mac 545e (intenz), Mac 5 Evolution (intenz), 2200E, 1900E   | 30<br>35<br>40<br>45                   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>50<br>55<br>60                   |           |
| ProMac 46 II  | 33<br>38<br>45                         | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72                         |           |
| ProMac 54, 61, 72   | 40<br>45<br>50                         | 3/8"            | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72                         |           |
| MCCULLOCH   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B   | 25<br>30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 38<br>44<br>50<br>56                   |           |
| 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ ARIZON, CALIFORNIA 90, EAGERBEAVER, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM400, PM470, PM480, PM510, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY.900, MINI MAC (alle Modelle), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat | 30<br>35<br>35<br>40<br>45             | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>49<br>50<br>55<br>60             |           |
| PM394, PM494, MAC930, MAC935, MacCat839, 842, ElectroMac1030, 1035 Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E   | 30<br>30<br>35<br>40<br>45             | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>45<br>50<br>56<br>60             |           |
| ELECTRA MAC 16E, 838, 839   | 40                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 54                                     |           |
| 3500, 400P, TITAN35, TITAN40, PM38, PM40, PM46, DAYTONA 1000  | 35<br>35<br>40<br>45                   | .325"           | 1,3 mm           | 55<br>56<br>64<br>72                   |           |
| 335, 435, 440, 441, 738   | 35<br>40                               | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 52<br>56                               |           |
| TITAN41, TITAN46, 4600, 4700, 4900, 5000, 10-49, 10-42, TIMBERBEAR 849  | 40<br>45                               | .325"           | 1,3 mm           | 66<br>72                               |           |
| 1-10, 10-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 55, 555, 6-10, 60, 610, 650, 655, 7-10, 70, 700, 80, 800, 805, 850, DE50, SP60, SP81   | 30<br>40<br>50<br>60<br>70             | 3/8"            | 1,3 mm           | 50<br>60<br>71<br>81<br>92             |           |
| 850, DE50, SP60, SP81, TITAN50, TITAN57, 955, 1000, CP55, CP70, CP70L   | 40<br>50<br>60                         | 3/8"            | 1,5 mm           | 60<br>71<br>81                         |           |
| MAC950, MAC960, MAC970, 300, 050, 006, PROMAC 51, PROMAC 55, PROMAC 60, PROMAC 70   | 33<br>38<br>40<br>45<br>50             | 3/8"            | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>68<br>72             |           |
| MCCULLOCH (JF)  | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| MS1215, MS1415, MS1425, MS1630, MS1640, MS1435, MS1645, MS1845J, MS1834N, MS1635AV  | 30<br>35<br>35<br>40<br>40<br>45<br>45 | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>49<br>52<br>54<br>55<br>56<br>60 |           |
|   | 40<br>45<br>50                         | .325"           | 1,3 mm           | 66<br>72<br>78                         |           |

| METABO  | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung      | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
|---|--|---------------------|------------------|--|-----------|
| Kt 1441   | 35   | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 57   |           |
| Kt 1530   | 33<br>38                                     | .325"               | 1,5 mm           | 56<br>64                                     |           |
| 5338  | 30<br>35<br>30<br>35<br>40                   | 1/4"<br>3/8" Picco  | 1,3 mm           | 64<br>72<br>44<br>50<br>55                   |           |
| 1440  | 40   | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 58   |           |
| MONDIAL   | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung      | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| V5, V6, V6SUPER   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"               | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| NAUTAC  | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung      | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| 135, 140, 144, 232, 236   | 30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 44<br>49<br>56                               |           |
| 244, 246, 252   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"               | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| 149, 155, 170, 256, 256I  | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75             | 3/8"                | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98             |           |
|   | 40<br>45<br>50<br>58                         | .404"               | 1,5 mm           | 55<br>62<br>66<br>73                         |           |
| OLEO-MAC-OLYMPIC  | Schwertlänge cm                              | Ketten-teilung      | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                          | Anmerkung |
| EP100 Pole Pruner   | 25   | 3/8" Picco          | 1,1 mm           | 39   |           |
| E1500   | 30   |                     |                  | 45   |           |
| 931, 932  | 30   | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 45   |           |
| GS35, GS350   | 35<br>40                                     |                     |                  | 53<br>57                                     |           |
| 233, 234, 244, 240, 241, 335, 340, 930, 935DX, 935X, 936, 940, E140F, E160F, E1700, E1900, E1500, 300 | 30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 44<br>49<br>56                               |           |
| OM-E200   | 30<br>35<br>40                               | 3/8" Picco          | 1,3 mm           | 45<br>50<br>56                               |           |
| 240   | 30<br>35<br>40<br>30<br>35<br>40             | 3/8" Picco<br>.325" | 1,3 mm           | 45<br>50<br>56<br>51<br>57<br>64             |           |
| E170, E170F   | 30<br>35<br>40                               | .325"               | 1,3 mm           | 51<br>57<br>64                               |           |
| 937, 938, 941, GS44   | 33<br>38<br>40<br>45                         | .325" MicroLite     | 1,3 mm           | 56<br>64<br>66<br>72                         |           |
| 940C  | 33<br>40                                     | .325" MicroLite     | 1,3 mm           | 56<br>66                                     |           |
| 938, 942, 941, 945, 950, 946, 950SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300F                               | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"               | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>OLEO-MAC-OLYMPIC</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
|--|--|--------------------|----------------------|--|-----------|
| 962, 956   | 40<br>45<br>50<br>55<br>28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | 3/8"<br><br>.325"  | 1,5 mm<br><br>1,5 mm | 60<br>68<br>72<br>77<br>52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| 250A, 251, 251SUPER, 251B, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, E300, OM-E300 | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75                                     | 3/8"               | 1,5 mm               | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98                                     |           |
| 970, 980, 971, 981   | 40<br>45<br>50<br>58<br>40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75             | .404"<br><br>3/8"  | 1,5 mm<br><br>1,5 mm | 55<br>62<br>66<br>73<br>60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98             |           |
| 999, 999F, 985   | 43<br>53<br>63<br>75<br>90<br>104                                    | .404"              | 1,6 mm               | 60<br>68<br>80<br>92<br>108<br>123                                   |           |
| <b>OPEM</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| 130Z, 140Z, 142Z   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm               | 45<br>52<br>57   |           |
| K1, K2, K3, K2SUPER  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"              | 1,5 mm               | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                         |           |
| K3   | 40<br>45<br>45   | 3/8"               | 1,5 mm               | 59<br>64<br>68   |           |
| 145, 150, 155, 157, 157SUPER, 165  | 40<br>43<br>48   | 3/8"               | 1,5 mm               | 60<br>64<br>68   |           |
| <b>PARMA</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| alle Modelle   | 40<br>40   | 3/8"<br>3/8"       | 1,6 mm<br>1,5 mm     | 62<br>62   |           |
| <b>PARTNER (Italy)</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| P1535, 1540, 1640, 1835, 1840, P351, 352, 371, 391, 538E, 542E   | 30<br>35<br>40<br>45   | 3/8" Picco         | 1,3 mm               | 45<br>50<br>56<br>60   |           |
| P411, 462, 511, 543, 461   | 33<br>38<br>45   | .325"<br>MicroLite | 1,3 mm               | 56<br>64<br>72   |           |
| P541   | 40<br>45<br>50   | 3/8"               | 1,3 mm               | 60<br>68<br>72   |           |
| <b>PARTNER</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung     | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| 1436, 1641   | 35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,1 mm               | 52<br>56   |           |
| 1535EL, 1540EL   | 35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm               | 50<br>54   |           |
| 1601, 1602, 1612, 1613, 1614, 1616, 1618   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco         | 1,3 mm               | 45<br>52<br>56   |           |

| <b>PARTNER</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung              | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
|--|--|-----------------------------|----------------------|--|-----------|
| 330, 335, 340, 345, 360, 365, 385, 395, 351, 370, P390, P420, 350  | 30<br>35<br>40<br>45   | 3/8" Picco                  | 1,3 mm               | 45<br>52<br>56<br>62   |           |
| 1550, 185  | 35   | 3/8" Picco                  | 1,3 mm               | 52   |           |
| EL1450, EL1650, 400, 410, 460, 360, 450, 500, 5000, 405, 450, 470, 510, 540, 360, 365, 400, 405, 450, 465, 495, 510, 540, 500, 545, MINI FARMER SAW, P500, P5000, P5500, 1200EL, 1400EL, 1450, 1500EL, 1650, 410, 460, 510 | 33<br>38<br>45<br>28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50 | .325"<br>MicroLite<br>.325" | 1,3 mm<br><br>1,5 mm | 56<br>64<br>72<br>52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78 |           |
| 550, 605   | 33<br>38   | 3/8"                        | 1,5 mm               | 50<br>56   |           |
| 650, 7000, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R418, R420, R421, R422, R435, R440, R422, R523, S50, S55, S65   | 33<br>38<br>40<br>43<br>50<br>55                               | 3/8"                        | 1,5 mm               | 52<br>56<br>60<br>64<br>72<br>76                               |           |
| 660, P7700, 710  | 40<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>90                   | 3/8"                        | 1,5 mm               | 60<br>68<br>72<br>77<br>84<br>89<br>92<br>115                  |           |
| P100, P85, R40, R435, R440   | 55<br>65   | .404"                       | 1,6 mm               | 69<br>80   |           |
| <b>PEUGEOT / FOE</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung              | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1640, TRC1635, TRC1630   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco                  | 1,3 mm               | 45<br>50<br>56   |           |
| <b>PIONEER</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung              | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| P10, P11, P12, P12S  | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco                  | 1,3 mm               | 45<br>52<br>56   |           |
| 1072, 1073, 1074, 970, P21, P25, P26, P28, P28S  | 33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50                         | .325"                       | 1,5 mm               | 56<br>61<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78                         |           |
| FARMLITE, FARMSAWII, FARMSAW-S, P25, P38SS, P40, P41, P41S, P42HP, P42S, P50, P51, P51S, P52S, P60, P61, P61S, P62S  | 35<br>40<br>45<br>50<br>60                                     | 3/8"                        | 1,5 mm               | 53<br>61<br>68<br>72<br>84                                     |           |
| 1110, 1200, 1200A, 1400, 1700, 1800, 2270, 2400, 3071, 3200, 3270AUTO, 3280AUTO, 400, 540, 600, 620, 650, 700, P20NU17, P50CP, P51S, P60   | 40<br>50<br>50<br>60<br>70<br>70<br>50                         | 3/8"                        | 1,5 mm               | 62<br>70<br>79<br>92<br>92<br>64                               |           |
| P61, P61S  | 60<br>70<br>90   | ???                         | ??? mm               | 72<br>84<br>100  |           |
| <b>POULAN</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung              | Treibgliedstärke     | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| ES300  | 35<br>40   | 3/8" Picco                  | 1,1 mm               | 52<br>56   |           |
| 1800, 2000, 2300AV, 2300CVA, 25A, P3314, P3314WS, PLN1514, 1420, 1630 MICRO25, S25CVA, S25D, S25DA, P600, P3416, P4018WT, PLN3516, ES350   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco                  | 1,3 mm               | 45<br>52<br>57   |           |
| 1400E 200SERIES  | 35<br>33   | 3/8" Picco<br>.325"         | 1,3 mm<br>1,5 mm     | 52<br>56   |           |



# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| POULAN  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
|---|--|----------------|------------------|---|-----------|
| 300SERIES, 306, 3400, 445, 446, 450, 360, 361, 3700, 3800, 395, 3900, 4400, 400SERIES, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 6700 | 33<br>40<br>50<br>33   | 3/8"           | 1,3 mm<br>1,5 mm | 52<br>60<br>70<br>52  |           |
| 415, 425, 445, 475, 505   | 33<br>38<br>40<br>43<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>75 | 3/8"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>76<br>84<br>89<br>92<br>102 |           |
| 5500, 6000  | 43<br>53   | .404"          | 1,6 mm           | 61<br>70  |           |
| POWER PRUNER  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| PP600, PP800, PP1000, PP1250  | 20<br>26<br>30   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 33<br>39<br>44  |           |
| PP1000, PP1200, PP1250, PP1260, PP1400PS  | 26<br>30   | 3/8" Picco     | 1,1 mm           | 39<br>44  |           |
| PREC  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| 300   | 35   | 3/8"           | 1,3 mm           | 52  |           |
| PS  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| 180190  | 45   | .404"          | 1,6 mm           | 60  |           |
| QUADRA  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| FRONTIER  | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56  |           |
| RELEX   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| R51AVB, R61AVB  | 40<br>45<br>50   | 3/8"           | 1,5 mm           | 60<br>68<br>72  |           |
| REMINGTON   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| LIMBN'TRIM, MIGHTYMITE, MIGHTYMITEELEC  | 20<br>25<br>30<br>35   | 3/8"           | 1,3 mm           | 48<br>56<br>64<br>72  |           |
| FASTSHARP, 860AV, CUTTER, EL6DELUXE, ELECTRICPOWER, LIMBN'TRIM  | 20<br>25<br>30<br>35<br>40                                     | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 34<br>40<br>45<br>50<br>56                                      |           |
| 100, 200, 300, 400, 500, 812, 814, 816, 816AV, 740AV, 850AV   | 25<br>30<br>35<br>40   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 39<br>44<br>49<br>54  |           |
| YARDMASTER, E1450, EL6STANDARD, EL6SUPER,   | 25<br>30<br>35<br>40   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 40<br>45<br>50<br>56  |           |
| PL4, PL5, PL55, PL55A, PL5A, PL6, PL6A, PL7, PL7A, SL10, SL10A, SL11A, SL4, SL9, SL9A, SL-14, SL-16                             | 40<br>45<br>50<br>66<br>45<br>53<br>60<br>75                   | 3/8"<br>.404"  | 1,3 mm<br>1,5 mm | 60<br>68<br>70<br>85<br>62<br>72<br>79<br>92                    |           |
| RYOBI   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder   | Anmerkung |
| PCN 3335 APR02  | 25<br>30<br>35<br>40   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 40<br>45<br>52<br>57  |           |
| PCN 4040  | 40<br>45   | ???            | ???              | 66<br>72  |           |

| RYOBI  | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
|--|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| 35B, CS36C, CS41, CSE3330, CSE385CB, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36, CS-1530, CS-1535, CS-1540   | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 44<br>49<br>55                   |           |
| CSE5145, CSE5650   | 40<br>45<br>50                   | .325"          | 1,5 mm           | 68<br>72<br>80                   |           |
| CSN 410  | 40                               | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 56                               |           |
| SABRE  | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| SABRE 31, 33, 205, 3350B, S35  | 30<br>30<br>35<br>35<br>40       | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 48<br>49<br>52<br>53<br>59       |           |
| SAUER  | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| ZKS2033, ZKS33   | 35<br>35                         | .325"<br>3/8"  | 1,3 mm<br>1,3 mm | 61<br>54                         |           |
| SHARK  | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| PL2, PL4   | 30<br>38<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 44<br>49<br>55                   |           |
| SHINDAIWA/SDK/ISEKI  | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| P230, P231   | 20<br>25<br>30                   | 3/8" Picco     | 1,1 mm           | 33<br>39<br>44                   |           |
| 305AVZ, E305   | 35<br>40                         | 1/4" MicroLite | 1,3 mm           | 76<br>86                         |           |
| A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, 120, 140, A150B, 150E, 160, A180, 285S, 300S, 305, 340, 345, 346, 350, 352, 352, 352S, 355, 357, 360, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491 | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57                   |           |
| 360, 366, 377, 400, 415, 416, 420, 446S, 450, 451, 488, 490, 500, 510, 560, 580, A180B   | 33<br>40<br>45                   | .325"          | 1,3 mm           | 56<br>66<br>72                   |           |
| YB501, YB601, YB701, YB495, YB691, YB377   | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>45 | .325"          | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>72 |           |
| 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, YB801, YB901, YB1091   | 40<br>43<br>45<br>50             | 3/8"           | 1,5 mm           | 60<br>64<br>68<br>72             |           |
| SHINGU   | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| SP3200T, SP3200, SP3400  | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57                   |           |
| SP4000   | 40<br>45                         | .325"          | 1,3 mm           | 66<br>72                         |           |
| SKIL   | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| 1600HE, 1601HE, 1602HE, 1610U, 1612U, 1616U, 1712U   | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56                   |           |
| 1620U, 1634U, 1636U  | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57                   |           |
| 1603H, 1604H   | 35                               | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 52                               |           |
| SOLO   | Schwertlänge cm                  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder              | Anmerkung |
| 613  | 30<br>35<br>40                   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57                   |           |

# Sägeketten nach Hersteller/Modell

| SOLO   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                    | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
|--|--|-----------------------------------|------------------|--|-----------|
| 614, 630, 633, 635, 636, 637, 640, 642   | 30<br>35<br>40<br>45                                     | 3/8" Picco                        | 1,3 mm           | 45<br>52<br>56<br>60                                     |           |
| 636  | 30<br>35   | 3/8" Picco                        | 1,1 mm           | 45<br>52   |           |
| MULTI-MOT  | 25<br>30<br>30<br>35<br>40                               | 1/4" MicroLite<br>3/8" Picco      | 1,3 mm<br>1,3 mm | 58<br>68<br>47<br>53<br>58                               |           |
| 614E   | 40   | 3/8" Picco                        | 1,3 mm           | 57   |           |
| 610, 611VA, 615, 616VA, FARMER11, FARMER16   | 40<br>45   | .325"                             | 1,3 mm           | 67<br>73   |           |
| 639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654   | 33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45                         | .325"                             | 1,5 mm           | 57<br>61<br>65<br>67<br>68<br>73                         |           |
| 662, 667, 670, 680, 690, 694   | 33<br>38<br>40<br>43<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70 | 3/8"                              | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>68<br>72<br>76<br>84<br>89<br>92 |           |
| 603, 609   | 60<br>70<br>80<br>90                                     | .404"                             | 1,6 mm           | 76<br>84<br>95<br>108                                    |           |
| 635, 642   | 43<br>53<br>63   | .404"                             | 1,6 mm           | 63<br>72<br>82   |           |
| 620, 640, 645, 650, 655, 660, 70, SOLOREX  | 40<br>50   | 3/8"                              | 1,3 mm           | 60<br>71   |           |
| STANLEY  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                    | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| CS04, CS07, CS23   | 30<br>35<br>45   | 3/8" Picco                        | 1,3 mm           | 41<br>52<br>60   |           |
| CS05, CS06   | 38   | .325"                             | 1,5 mm           | 64   |           |
| STEINMAX   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                    | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| CS300, CS360   | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco                        | 1,3 mm           | 44<br>49<br>55   |           |
| G320AVS, G380AVS   | 30<br>35   | 3/8" Picco                        | 1,3 mm           | 45<br>52   |           |
| STIHL  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung                    | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| HT70, HT75, HT100, HT101, 017, 019T, MS190, E140, 023L, MSE140, MSE160, MS170, MS171, MSE180, MS181, MS191T, MS192   | 30<br>35   | 3/8" Picco                        | 1,1 mm           | 44<br>50   |           |
| 009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180, MSE200, MS241, MS200T, MS180, MS191, MS170, MS210, MS211, MS230, MSE140, MS160, MS250, MS180, MS192 MS240, MS260, MS261, E160, E180, 024, 026 | 30<br>35<br>40<br><br>33                                 | 3/8" Picco<br><br>.325" MicroLite | 1,3 mm<br>1,3 mm | 44<br>50<br>55<br>56                                     |           |
| 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS270, MS271, MS280, MS291, MS290, MS360, MS361, MS390, MS391, MS200   | 38<br>40<br>45   |                                   |                  | 62<br>67<br>74   |           |
| 25, 012, MS230, MS231, MS250, MS251  | 40   | .325"                             | 1,6 mm           | 62<br>68   |           |

| STIHL  | Schwertlänge cm   | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
|--|---|-----------------|------------------|--|-----------|
| 024, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 034, 036, 039, MS240, MS260, MS270, MS280, MS290, MS360, MS361, MS390, MS200, MS36E   | 33<br>33<br>38<br>40<br>45<br>50  | .325"<br>.325"  | 1,5 mm<br>1,6 mm | 56<br>56<br>62<br>67<br>74<br>81   |           |
| 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, E15, E20, E220, MS290, MS310, MS311, MS390, MS200, MS220, MS340, MS341, MS360, MS361, MS362, MS440, MS441, MS460, MS640, MS650, MS660, MS880 | 33<br>38<br>40<br>45<br>50<br><br>55<br>60<br>70<br>90                      | 3/8"            | 1,6 mm           | 52<br>56<br>60<br>66<br>72<br><br>77<br>84<br>91<br>114                      |           |
| 07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS880   | 35<br>43<br>53<br>63<br>43<br>53<br>63<br>43<br>53<br>63<br>75<br>90<br>104 | 3/8"<br>.404"   | 1,6 mm<br>1,6 mm | 58<br>66<br>75<br>88<br>60<br>68<br>80<br>60<br>68<br>80<br>91<br>104<br>104 |           |
| 070, 090   | 43<br>53<br>63<br>75<br>90<br>104   | .404"           | 1,6 mm           | 64<br>72<br>84<br>92<br>104<br>122   |           |
| STIGA  | Schwertlänge cm   | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| 930, 935, 1400   | 30<br>30<br>35  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>45<br>50   |           |
| 940  | 35<br>35  | .325"           | 1,3 mm           | 55<br>56   |           |
| 955  | 40  | 3/8"            | 1,5 mm           | 60   |           |
| SE1.6, SE1.8   | 30<br>35<br>40<br>40  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>50<br>55<br>56   |           |
| SP340  | 30<br>35<br>40  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 44<br>50<br>56   |           |
| SP370, SP410   | 33<br>40  | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64   |           |
| SP460, SP510   | 33<br>35<br>40<br>45<br>50  | .325"           | 1,5 mm           | 56<br>61<br>66<br>72<br>78   |           |
| TALON  | Schwertlänge cm   | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| AC2108, AC2109, AC2101, AC2105, AC2111, AC3100   | 30<br>35<br>40  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>49<br>55   |           |
| AC3100   | 30<br>35<br>35<br>40<br>40<br>45  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>49<br>52<br>54<br>56<br>60   |           |
| AC3102   | 40<br>45<br>50  | .325"           | 1,3 mm           | 66<br>72<br>78   |           |
| TAS TANAKA   | Schwertlänge cm   | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder  | Anmerkung |
| 290, 300, ECS330, ECS3500, ECS360, ECS320, ECS3301, ECS3351  | 30<br>35<br>40  | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 45<br>52<br>57   |           |

## Sägeketten nach Hersteller/Modell

| <b>TAS TANAKA</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
|--|--|----------------|------------------|--|-----------|
| ECS4000, ECV-4501  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50             | .325"          | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>80             |           |
| 650, ECS506, 655   | 33<br>40<br>45<br>45<br>50                               | 3/8"           | 1,3 mm           | 52<br>60<br>64<br>66<br>70                               |           |
| <b>TAIGA</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| alle Modelle   | 43<br>43   | 3/8"           | 1,6 mm<br>1,5 mm | 64<br>64   |           |
| <b>TOPSO</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| E500AV, E510AVB, E600AV, E601AV, E610AVB, E611AVB, E700AV, E710AVB       | 33<br>38<br>40<br>45<br>50                               | 3/8"           | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>68<br>72                               |           |
| <b>URAL</b>  | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| alle Modelle   | 50   | .404"          | 1,6 mm           | 64   |           |
| <b>VAP</b>   | Schwertlänge cm  | Ketten-teilung | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                                      | Anmerkung |
| 1400, 35F, 38, 40F, 44F, 52F, 530, 534, 535, 538, 60F                    | 30<br>35<br>40   | 3/8" Picco     | 1,3 mm           | 44<br>49<br>56   |           |
| 14F, 542, 68F  | 28<br>33<br>35<br>38<br>40<br>40<br>45<br>50             | .325"          | 1,5 mm           | 52<br>56<br>60<br>64<br>66<br>68<br>72<br>78             |           |
| 49, 50E, 549, 55, 553, 553S, 555, 570, 65F, 69E, 70, 72F, 72FS, 82F, 90F | 40<br>45<br>50<br>58<br>63<br>75<br>40<br>45<br>50<br>58 | 3/8"<br>.404"  | 1,5 mm<br>1,5 mm | 60<br>68<br>72<br>80<br>88<br>98<br>55<br>62<br>66<br>73 |           |

| <b>WEN</b>   | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
|--|--|-----------------|------------------|--|-----------|
| alle Modelle   | 30<br>35                               | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 47<br>53                               |           |
| <b>ZENOAH</b>  | Schwertlänge cm                        | Ketten-teilung  | Treibgliedstärke | Anzahl Treibglieder                    | Anmerkung |
| G2500PS, G2000T  | 30                                     | 1/4"            | 1,3 mm           | 66                                     |           |
| GT250-10, GT310-12, GT310-14, G2500T, G3200T, GZ3500T                                | 25                                     | 3/8" Picco      | 1,3 mm           | 40                                     |           |
| G300T, G310TS, G320AVS, G3800AVS-14, G3800AVS-16, G250TS, G3100, G3200, G3800, G3300 | 30<br>35<br>40<br>40                   |                 |                  | 45<br>52<br>56<br>58                   |           |
| G380AVS  | 30<br>33<br>35<br>38<br>40             | .325"           | 1,5 mm           | 54<br>56<br>60<br>64<br>66             |           |
| G415AVS-16, GZ4000, GZ4500   | 33<br>38<br>45                         | .325" MicroLite | 1,3 mm           | 56<br>64<br>72                         |           |
| G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS         | 33<br>35<br>38<br>40<br>45<br>50<br>50 | .325"           | 1,5 mm           | 56<br>60<br>64<br>66<br>72<br>81<br>78 |           |
| G561AVS, G621AVS   | 40<br>45<br>50                         | .325"           | 1,5 mm           | 66<br>72<br>81                         |           |
| G621AVS, G6200, G7700  | 33<br>40<br>45<br>50<br>50             | 3/8"            | 1,5 mm           | 52<br>60<br>64<br>70<br>72             |           |